



A6000 工业级手机采集器

产品特性：

可携式双色工业外壳
结合软胶与硬胶的产品,具有IP65防尘、防水特性,可承受2m空中摔落

采用最新技术
3G, GSM/GPRS/EDGE/
WCDMA, Bluetooth, WIFI, GPS

Windows CE 6.0 操作系统
弹性的开发平台有助于企业信息的整合与流通

自动化解决方案(可选)
一维 - 激光扫描
二维 - CMOS 640x480像素
无线射频 - ISO14443/15693MHz

超强功能中央处理系统
CPU SAMSUNG ARM9 533MHz
MOBILE DDR 64MB
MLC NAND FLASH 2GB
32G Micro SD Card

A6000 series

3G/RFID/BarCode


Industrial Terminal

工业级 3G/RFID/BarCode采集器

工业级数据采集器		
主板性能	处理器芯片	SAMSUNG ARM9 533MHz
	内存	MOBILE DDR2 64MB FLASH2GB
	操作系统	WINDOWS CE 6.0
通讯界面	支持网络	GSM/GPRS/EDGE/WCDMA 900/1800/1900/2100MHz
	无线局域网版本	IEEE 802.11b/g and WAPI
	蓝牙	Ver 2.0, Class 2, GAP, GEOP, SPP, DUN, HFP, HSP, HID, PAN, A2DP, AVRCP
硬件规格	尺寸	长130*宽62*厚19.3mm
	重量	160克(含2400mAh电池)
	屏幕尺寸/分辨率	2.8" QVGA 240*320像素
	触摸屏	电阻式
	按键	参考外观设计
	电池	2400 mAh
	外部存储器接口	最大支持32GB的Micro SD
	Mic	无
	摄像头	无
	GPS 全球卫星定位系统	误差距离小于5m
数据采集	一维-激光扫描	EAN, UPC, Code 39/93, Industrial 2 of 5, etc.
	二维-CMOS	大部分的一维码和PDF 417, QR Code, DataMatrix, Aztec, Maxicode
	读码距离	UPC/EAN /13 mils 30 to 205 mm
		Code 39/20 mils 30 to 305 mm
		PDF 417 /10 mils 50 to 155 mm
		Datamatrix /10 mils 52 to 155 mm
	RFID	NFC ISO14443 Mifare 13.56MHz
环境参数	工作温度	-10℃-45℃
	储存温度	-20℃-60℃
	湿度	相对湿度5%-95% (无凝结)
	环境亮度	最大 10,000 Lux(室内)
	抗震能力	可承受2m的空中掉落
外形尺寸	单位:mm 	

相关产品

YJ 6000



外形尺寸	28x14x8mm
工作电流	42mA @ 3.3V
输出信号	TTL

A5100



外形	165x85x30mm/280g
配置	Windows CE 6.0 GSM/GPRS/GPS/WIFI 蓝牙, 1D/2D/RFID, 指纹机 刷卡

Tablet pad



外形	198x117x12.8mm/139g
配置	GPRS/GPS/WIFI/GSM 蓝牙, 1D/2D/RFID

配件



充电线



手写笔

经销商:

本公司可自行修改产品参数, 无需另行通知买方。